Belzona 8311

(NATO FLUID)

BRUGSANVISNING

Belzona® 8311 leveres i 5 ltr. dunke og kan påføres med almindelig eller airless sprøjte, ved neddypning eller med pensel.

Belzona® 8311 leveres også i 0,5 ltr. beholdere med pumpe. Toppen af beholderen fjernes, og tætningen punkteres. Pumpen skrues på, og **Belzona® 8311** kan nu sprøjtes på ved et tryk på pumpen. Strålen kan reguleres ved, at man skruer på dysen.

Gennemtrængning
Sprøjt eller pensl **Belzona® 8311** på sammenbrændte dele, og lad det få tid til at trænge ind i overfladen. I alvorlige tilfælde kan det evt. være nødvendigt med to påføringer.

For at få den bedst mulige gennemtrængning kan man fortynde **Belzona® 8311** med indtil lige dele mineralsk terpentin.

Smøring
Belzona® 8311 sprøjtes på det område, der skal smøres. Komponenterne kan også dyppes i **Belzona® 8311** i et væskebad.

Afvanding
Belzona® 8311 sprøjtes på det angrebne område. Sørg for, at det udstrømmende vand kan løbe af.

Beskyttelse mod korrosion
Efter rengøring af overfladen, sprøjtes eller pensles **Belzona® 8311** på overfladen. Sørg for, at materiaiet trænger ind i eventuelle ujævnheder i overfladen.

På samlebånd kan de dele, der skal behandles, dyppes i et bad med **Belzona® 8311.**

Forberedelse af overfladen
Alle de dele, der skal behandles, gøres rene for aflejringer og andre urenheder ved vask med rent vand.

Fjernelse af Belzona® 8311
Hvor det er nødvendigt, f.eks. hvor der kræves en ren overflade før maling, kan **Belzona® 8311** filmen let fjernes med mineralsk terpentin eller alkal iske rensemidler.

Kontakt med ilt
Påfør ikke **Belzona® 8311** på komponenter, der er i berøing med ren ilt.

Elektriske motorer
Efter påføring af **Belzona® 8311,** bør elektriske motorer o.lign. køre i tomgang i et par minutter, indtil en megaaflæsning viser, at motoren kan sættes i drift igen.

Friktionsdrivmonteringer
Man bør undgå, at **Belzona® 8311** kommer i kontakt med disse monteringer, da det resulterer i skridning. Sker dette ved en fejltagelse, fjernes væsken med mineralsk terpentin og aftørring med rene klude.

TEKNISKE DATA

Flammepunkt iflg. Abels lukkede kop
38°C

Forenelighed med olier
Fuldstændig forenelig med mineralske, vegetabilske ol ier, samt med glykol- og estertyper.

Indvirkning på plastic
Påvirker ikke phenoler, polythen, polyester, nylon eller stift PVC. Plasticeringsmidler udtrækkes fra elastisk PVC.

Indvirkning på gummi
Påvirker ikke neopren og andre oliebestandige gummityper, men naturgummi og S.B.R. vil svulme ved længere tids kontakt. Uhærdede gummier, f.eks. klæbemidler som er følsomme over for tryk (f.eks. på tape) vil opløses.

Indvirkning på malede overflader
Påvirker ikke polyurethan, epoxy og gammel alkydmaling. Ny alkydmaling kan blive blødt og danne blærer.

BRUGSANVISNING OG ARBEJDSHYGIEJNISKE DATA
Læs venligst de relevante sikkerhedsdatablade og vær sikker på at De forstår indholdet..

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Manufactured under an ISO 9000
Registered Quality Management System

BELZONA®
Repair • Protect • Improve

www.belzona.com

Printed in England Publication No. 63-09-12 D