Belzona 8311

(NATO FLUID)

GEBRUIKSAANWIJZING

Belzona® 8311 wordt geleverd in 5,0 liter verpakkingen en kan aangebracht worden met een conventionele of airless verfspuit, met een kwast of met een zwabber of door onderdompelen.

Belzona® 8311 wordt ook geleverd in 0,5 liter verpakkingen met een handspuitpompje. De dop van de verpakking verwijderen en de verzegeling doorprikken. Vervolgens kan het pompje op de bus geschroefd worden. De straal kan afgesteld worden door de stelschroef op de spuitmond te verdraaien.

Penetratie
Spuit of kwast over het vastzittende onderdeel en wacht lang genoeg tot de **Belzona® 8311** is ingedrongen. Bij erge gevallen kan een tweede applicatie nodig zijn.

Om maximale penetratie te bewerkstelligen, kan **Belzona® 8311** verdund worden met terpentine tot 50% in volume.

Smerend
Spuit op het oppervlak dat gesmeerd moet worden. Of als alternatief, dompel de onderdelen in een dompelbad gevuld met **Belzona® 8311.**

Ontvochtiging
Spuit op de aangetaste plek, ervoor zorgend dat het vrijgekomen vocht weg kan.

Bescherming tegen corrosie
Nadat het oppervlak is schoongemaakt, kan de **Belzona® 8311** op het oppervlak gespoten of gekwast worden en wel zodanig dat het materiaal goed in alle onregelmatigheden van het oppervlak wordt ingewassen.

In productielijnen kunnen te behandelen onderdelen in een bad met **Belzona® 8311** gedompeld worden.

Voorbewerking van het oppervlak
Was elk te behandelen onderdeel met stromend water af om slib of vuil te verwijderen.

Verwijderen van Belzona® 8311
Indien nodig, bijvoorbeeld als een schoon oppervlak nodig is voordat het geschilderd kan worden, kan de laag **Belzona® 8311** gemakkelijk verwijderd worden met terpentine of alkalische reinigers.

Contact met zuurstof
Breng **Belzona® 8311** niet aan op onderdelen die met pure zuurstof in aanraking komen.

Elektromotoren
Nadat **Belzona® 8311** is aangebracht, moeten elektromotoren eerst een paar minuten onbelast draaien, totdat de isolatietest aangeeft dat de motor weer in bedrijf gesteld kan worden.

Frictieaandrijvingsverbindingen
Contact van **Belzona® 8311** met dit soort verbindingen moet worden vermeden omdat dat leidt tot slippende onderdelen. In geval van toevallig contact, verwijderen met terpentine en schone lappen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Abel-Pensky Vlampunt
40°C

Verenigbaarheid met oliën
Volledige verenigbaarheid met minerale-, plantaardige-, glycol- of estertypen

Effecten op kunststoffen
Geen effect op fenolen, polyethyleen, polyesters, nylon en hard PVC. Plasticeermiddelen worden onttrokken aan buigbaar PVC.

Rubber oppervlakken
Geen effecten op neopreen en andere oliebestendige rubbers, maar natuurrubber en SBR zullen opzwellen bij langdurig contact. Niet uitgeharde rubbers, zoals bijvoorbeeld drukgevoelig hechtmiddel op kleefband, zullen oplossen.

Effecten op geschilderde oppervlakken
Geen effect op polyurethaan, epoxy en oude alkyd verven. Nieuwe alkyd verven kunnen zacht worden en er kan blaarvorming ontstaan.

HEALTH & SAFETY INFORMATION

Please read and make sure you understand the relevant Material Safety Data Sheets.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Geproduceerd onder een ISO 9000 Geregistreerd Quality Management System

BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Printed in England Publication No. 10-10-12 H