Belzona 8311

(NATO FLUID)

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Belzona® 8311 este livrată în unităţi de 5,0 litri şi poate fi aplicată prin pulverizare din pulverizatoare fără agent de presurizare, prin cufundare, cu peria sau picurare.

Belzona® 8311 este livrat de asemenea în recipiente de 0,5 litri împreună cu un atomizor. Partea de sus a recipientului se îndepărtează după care se rupe sigiliul. Se înfiletează atomizorul ş **Belzona® 8311** poate fi pulverizată prin simpla acţionare a acestuia. Jetul poate fi ajustat prin mânuirea duzei regulatoare.

INFILTRARE
Pulverizaţi sau aplicaţi cu pensonul produsul în zonele calate şi lăsaţi suficient timp acestuia să se infiltreze. În cazuri severe pot fi necesare două aplicaţii consecutive.

Pentru o infiltrare optimă, diluaţi **Belzona® 8311** cu cel mult o parte egală de sprirt alb.

LUBRIFICARE
Pulverizaţi în zona care necesită ungere. Ca alternativă, cufundaţi componentele într-o baie cu **Belzona® 8311**.

ELIMINAREA APEI
Pulverizaţi ariile afectate, asigurânduvă că apa ce va fi eliberată se poate scurge.

PROTECŢIE LA COROZIUNE
După curăţarea suprafeţei, pulverizaţi sau aplicaţi cu o perie **Belzona® 8311** pe aceasta având grijă ca produsul să se infiltreze în neregularităţile suprafeţei.

În lini ile de producţie, părţile ce trebuie tratate pot fi cufundate într-o baie de **Belzona® 8311**.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR.
Spălaţi orice parte ce urmează a fi tratată pentru a îndepărta orice urmă de prafsau murdărie.

ÎNDEPĂRTAREA BELZONA® 8311
Dacă este necesar, de exemplu atunci când este nevoie de o suprafaţă curată pentru a fi vopsită, pelicula de **Belzona® 8311** se îndepărtează uşor cu spirt alb sau degresanţi alcalini.

CONTACTUL CU OXIGEN
Nu aplicaţi **Belzona® 8311** pe componente ce vin în contact cu oxigenul pur.

MOTOARE ELECTRICE
După aplicarea **Belzona® 8311**, motoarele electrice trebuie să fie rotite uşor câteva minute până când produsul se aplică uniform şi motorul poate fi pus din nou în serviciu.

ZONE DE FRECARE
Contactul **Belzona® 8311** cu aceste suprafeţe trebuie evitată deoarece va apare fenomenul de patinare. În caz de aplicare accidentală, îndepărtaţi produsul cu spirt alb şi o cârpă curată.

DATE TEHNICE

PUNCT DE INFLAMARE TESTST CU DISPOZITIV ABEL ÎNCHIS.
38°C

COMPATIBILITATE CU ULEIURI
Complet compatibil cu uleiuri minerale, vegetale şi cele de tipul de esterilor şi glicolilor.

EFECTE PE PLASTIC
Nu interacţionează cu fenoli, polietilenă, poliester, nylon şi pvc rigid. Din pvc flexibil sunt extraşi plastifianţii.

SUPRAFEŢEDE CAUCIUC
Nu are efect asupra neoprenul ui şi a altor cauciucuri rezistente la uleiuri dar cauciucul natural şi S.B.R. se va umfla după un contact prelungit. Cauciucurile crude, netratate ca cele din adezivi, vor fi dizolvate.

EFECTE ASUPRA SUPRAFEŢELOR VOPSITE
Nu are efect asupra vopselelor vechi pe baze poliuretanice, epoxy şi alchidice. Vopselele alchidice noi pot fi înmuiate şi pot apare mici umflături.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN APLICARE.
Va rugam sa cititi cu atentie si asigurati-va ca a-ti inteles fisele care contin Masurile de Protectia Muncii

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2012 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System

BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Printed in England Publication No. 91-10-12 Ro