Date privind securitatea muncii

Tipul produsului: BELZONA® 2211 (MP Hi-Build Elastomer)
Date: OCTOBER 1996

1.	IDENTIFICAREA FIRMEI PRODUCATOARE SI A PRODUSULUI	Belzona Polymerics Ltd. Claro Road, Harrogate, HG1 4AY. Tel: +44 (0) 1423 567641 Emergency Tel: +44 (0) 1423 503218	Tipul produsului: Uretan din două componente
		BAZĂ	SOLIDIFICATOR
2.	COMPOZIȚIE/INFORMAȚII DESPRE COMPONENȚI	Toluene diisocyanate < 0.5%	Phenylmercuric neodecanoate 0-1%
3.	IDENTIFICAREA RISCURILOR	Conținutul foarte scăzut de izocianat indică potențialul minim de risc.	Nociv. Risc al efectelor cumulate.
4.	MĂSURI DE PRIM AJUTOR		
	La inhalare	Ieșiți la aer curat.	Ieșiți la aer curat.
	Contactul cu pielea	Îndepărtați excesul cu o cârpă curată și spălați pielea foarte bine cu săpun și apă. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.	Îndepărtați excesul cu o cârpă curată și spălați pielea foarte bine cu săpun și apă. Uscați cu un câlți absorbant. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.
	Contactul cu ochii	Clătiți imediat cu apă din belșug pentru cel puțin 15 minute. Consultați medicul imediat.	Clătiți imediat cu apă din belșug pentru cel puțin 15 minute. Consultați medicul imediat.
	Ingerare	Nu produceți vomă. Clătiți imediat gura cu apă. Beți foarte multă apă. Consultați medicul imediat.	Nu produceți vomă. Clătiți imediat gura cu apă. Beți foarte mult lapte. Consultați medicul imediat.
5.	MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR		
	Substanța de stingere	Pulbere uscată, spumă, dioxid de carbon, apă pulverizată.	Pulbere uscată, spumă, dioxid de carbon, apă pulverizată.
	Nepotrivit	Jet de apă	Jet de apă
	Proceduri speciale	Pompierii trebuie să poarte aparate de respirație datorită toxicității gazelor dezvoltate.	Pompierii trebuie să poarte aparate de respirație datorită toxicității gazelor dezvoltate.
6.	MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR		
	Protecție personală	Purtați mănuși și îmbrăcăminte potrivite.	Purtați mănuși și îmbrăcăminte potrivite.
	Protecție a mediului	Nu contaminați apele stătătoare sau curgătoare și solul. Respectați legile locale.	Nu contaminați apele stătătoare sau curgătoare și solul. Respectați legile locale.
	Metode de curățire	Absorbiți cu un material uscat și inert cum ar fi nisipul. Măturați și puneți într-un container potrivit și etichetat. Spălați zona cu un jet de hidroxid de amoniu sau un amestec apă-alcool.	Absorbiți cu un material uscat și inert cum ar fi nisipul. Măturați și puneți într-un container potrivit și etichetat. Spălați zona contaminată cu un jet de apă și detergent.
7.	MANIPULARE ȘI DEPOZITARE	Evitați inhalarea vaporilor. Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu mâncați, nu beți, nu fumați pe timpul folosirii. Depozitați containerele închise în locuri uscate între 5°C - 30°C	Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu mâncați, nu beți, nu fumați pe timpul folosirii. Depozitați containerele închise în locuri uscate între 5°C - 30°C
8.	ZONE EXPUSE ȘI PROTECȚIA PERSONALĂ		
	Respirație	În spațiile închise sau acolo unde ventilația naturală/mecanică nu este posibilă și există riscul unei expuneri peste limitele indicate trebuie folosit echipament de protecție corespunzător.	În spațiile închise sau acolo unde ventilația naturală/mecanică nu este posibilă și există riscul unei expuneri peste limitele indicate trebuie folosit echipament de protecție corespunzător.
	Mâini	Mănuși nitril sau neopren.	Mănuși nitril sau neopren.
	Ochi	Echipament de protecție a feței/Ochelari de protecție.	Echipament de protecție a feței/Ochelari de protecție.
	Alte	Haine de protecție potrivite.	Haine de protecție potrivite.

Date privind securitatea muncii

Belzona® 2211
Date: October 1996

	BAZĂ	SOLIDIFICATOR
9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE		
Punct de fierbere	>150°C	> 100°C
Punct de autoaprindere (în mediu închis)	> 100°C	> 125°C
Inflamabilitate	Inflamabil dar combustibil	Inflamabil dar combustibil
Autoinflamabilitate	Nu sunt informații disponibile	Nu sunt informații disponibile
Proprietăți explozive	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
Proprietăți oxidante	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
Presiunea vaporilor	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
Densitate relativă	1.09	1.49
Solubilitate in apă	Reacționează	Insolubil
Alte date	Reacționează cu apa și elimină bioxid de carbon	-
10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE		
Condiții ce trebuie evitate	Stabil	Stabil
Materiale ce trebuie evitate	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
Produse de descompunere periculoase	Apă, agenți puternic oxidanți, Alcool, amine. Combinații gazoase de carbon, hidrogen, oxigen, azot.	Agenți puternic oxidanți. Vapori de mercur, combinații gazoase de carbon, hidrogen, oxigen, azot.
11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE	Toluene diisocyanate: MEL:- LTEL (8 hr) 0.02 mg m^{-3} STEL (10 min) 0.07 mg m^{-3}	Phenylmercuric neodecanoate: OES:- LTEL (8 hr) 0.05 mg m^{-3}
12. INFORMAȚII ECOLOGICE	Nu sunt informații disponibile.	Periculos pentru pești și animale.
13. DEȘEURI	Excesul de produs trebuie amestecat și lăsat să se întărească înainte de a fi aruncat. Disponibilizarea trebuie făcută în conformitate cu legile naționale și internaționale.	Excesul de produs trebuie amestecat și lăsat să se întărească înainte de a fi aruncat. Disponibilizarea trebuie făcută în conformitate cu legile naționale și internaționale.
14. INFORMAȚII RELATIVE LA TRANSPORT		
Avertisment despre riscuri	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
UN No.	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
IMO/IMDG	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
ICAO/IATA	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
RID/ADR	Nu este aplicabil	Nu este aplicabil
15. INFORMAȚII NORMATIVE		
Identificarea riscurilor	-	Nociv.
Definirea riscului	Poate cauza iritații dacă vine în contact cu pielea	Dăunător prin inhalare. Nociv dacă vine în contact cu pielea sau dacă este înghițit. Risc al efectelor cumulate. Iritant pentru piele și ochi.
Măsuri de protecție	Evitați contactul cu pielea și ochii.	După contactul cu pielea, spălați imediat cu săpun și multă apă. Purtați haine de protecție potrivite. În caz de accident sau dacă nu vă simțiți bine consultați imediat un medic (arătați eticheta acolo unde este posibil).
16. ALTE INFORMAȚII	Ventilația adecvată este cea care asigură faptul că procentul de oxigen inspirat este mai mare de 18% și contaminarea profesională prin expunere nu depășesc limitele MEL sau OES	Ventilația adecvată este cea care asigură faptul că procentul de oxigen inspirat este mai mare de 18% și contaminarea profesională prin expunere nu depășesc limitele MEL sau OES.

Copyright © 1996 by Belzona International Limited. All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher.

Belzona® is a registered trademark.

Printed in England Publication No. 163-9-96

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY,
England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172,
U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140

BS EN ISO 9002 : 1994
Certificate No Q/09335

BELZONA®