Date privind securitatea muncii

Tipul produsului: BELZONA® 5941 (Hi-Build Cladding Conditioner)
Date: OCTOBER 1996

1. IDENTIFICAREA FIRMEI PRODUCATOARE SI A PRODUSULUI	Belzona Polymerics Ltd. Claro Road, Harrogate, HG1 4AY. Tel: +44 (0) 1423 567641 Emergency Tel: +44 (0) 1423 503218 Tipul produsului: Produs pe bază de solvent pentru prepararea suprafețelor înainte de aplicarea de Belzona® 5151.
2. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII DESPRE COMPONENȚI	Mesitylene & other C_9 aromatics 10-30% Xylene 10-30% Ethyl benzene 1-5%
3. IDENTIFICAREA RISCURILOR	Dăunător prin inhalare. Contactul prelungit cu pielea poate duce la subțierea și iritarea acesteia.
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR **La inhalare**	Ieșiți la aer curat. Dacă simptomele persistă consultați un medic.
Contactul cu pielea	Îndepărtați excesul cu o cârpă curată și spălați pielea foarte bine cu săpun și apă. În cazul unei iritații consultați imediat medicul.
Contactul cu ochii	Spălați imediat în jet de apă pentru cel puțin 15 minute. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.
Ingerare	Nu produceți vomă. Clătiți imediat gura cu apă. Beți foarte multă apă. Consultați medicul imediat.
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR **Substanța de stingere**	Pulbere uscată, spumă, dioxid de carbon, apă pulverizată.
Nepotrivit	Jet de apă
Proceduri speciale	Pompierii trebuie să poarte aparate de respirație datorită toxicității gazelor dezvoltate.
6. MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR **Protecție personală**	Purtați mănuși și îmbrăcăminte potrivite.
Protecție a mediului	Nu contaminați apele stătătoare sau curgătoare și solul. Respectați legile locale.
Metode de curățire	Absorbiți cu un material uscat și inert cum ar fi nisipul / rumeguș. Măturați și puneți într-un container potrivit și etichetat. Spălați zona contaminată cu un jet de apă și detergent.
7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE	Evitați inhalarea vaporilor. Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu mâncați, nu beți, nu fumați pe timpul folosirii. Depozitați în containere bine închise în locuri uscate la temperaturi între 5°C si 30°C. Depozitați departe de surse de căldură și ferit de razele soarelui.
8. ZONE EXPUSE ȘI PROTECȚIA PERSONALĂ **Respirație**	În spațiile închise sau acolo unde ventilația naturală/mecanică nu este posibilă și există riscul unei expuneri peste limitele indicate trebuie folosit echipament de protecție corespunzător.
Mâini	Mănuși nitril sau neopren.
Ochi	Echipament de protecție a feței/Ochelari de protecție.
Alte	Haine de protecție potrivite.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE	
Punct de fierbere	137°C
Punct de autoaprindere (în mediu închis)	36°C
Inflamabilitate	Inflamabil
Autoinflamabilitate	Temperatură de autoaprindere 498°C
Proprietăți explozive	Lel: 0.9% Uel: 8.0%
Proprietăți oxidante	Nu este aplicabil
Presiunea vaporilor	387-666 Pa at 25°C
Densitate relativă	1.115
Solubilitate in apă	Insolubil
Alte date	-
10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE	Stabil
Condiții ce trebuie evitate	Nu este aplicabil
Materiale ce trebuie evitate	Agenți puternic oxidanți.
Produse de descompunere periculoase	Combinații gazoase de carbon, hidrogen, oxigen.
11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE	Mesitylene: OES (8 hr TWA) 25 ppm, 125 mg m^{-3} Xylene: OES (8 hr TWA) 100 ppm, 435 mg m^{-3} Ethyl benzene: OES (8 hr TWA) 100 ppm, 435 mg m^{-3}
12. INFORMAȚII ECOLOGICE	Nu sunt informații disponibile
13. DEȘEURI	Disponibilizarea trebuie făcută în conformitate cu legile naționale și internaționale.
14. INFORMAȚII RELATIVE LA TRANSPORT	
Avertisment despre riscuri	Inflamabil
UN No.	1263
IMO/IMDG	Clasă 3.3/3372
ICAO/IATA	Clasă 3 1263 III
RID/ADR	Clasă 3 No 31° (c)
15. INFORMAȚII NORMATIVE	
Identificarea riscurilor	Nociv
Definirea riscului	Inflamabil. Nociv la inhalare și contact cu pielea. Iritant pentru sistemul respirator.
Măsuri de protecție	Evitați contactul cu ochii
16. ALTE INFORMAȚII	Ventilația adecvată este cea care asigură faptul că procentul de oxigen inspirat este mai mare de 18% și contaminarea profesională prin expunere nu depășesc limitele MEL sau OES.

Copyright © 1996 by Belzona International Limited. All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher.

Belzona® is the registered trademark of Belzona International Ltd.

Printed in England Publication No. 04-10-96

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY,
England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172,
U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140

BS EN ISO 9002 : 1994
Certificate No Q/09335