Date privind securitatea muncii

Tipul produsului: **BELZONA® 5961 (EG/Hi-Build Cladding Conditioner)**
Date: **DECEMBER 1996**

1.	**IDENTIFICAREA FIRMEI PRODUCATOARE SI A PRODUSULUI**	**Belzona Polymerics Ltd.** **Claro Road, Harrogate, HG1 4AY.** **Tel: +44 (0) 1423 567641** **Emergency Tel: +44 (0) 1423 503218** **Tipul produsului:** **Produs pe bază de solvent pentru prepararea suprafețelor înainte de aplicarea de Belzona® 5131.**
2.	**COMPOZIȚIE/INFORMAȚII DESPRE COMPONENȚI**	**Mesitylene and other C_9 aromatics 10-30%** **Xylene 10-30%** **Ethyl benzene 1-5%**
3.	**IDENTIFICAREA RISCURILOR**	**Dăunător prin inhalare. Contactul prelungit cu pielea poate duce la subțierea și iritarea acesteia.**
4.	**MĂSURI DE PRIM AJUTOR**	
	La inhalare	**Ieșiți la aer curat. Dacă simptomele persistă consultați un medic.**
	Contactul cu pielea	**Îndepărtați excesul cu o cârpă curată și spălați pielea foarte bine cu săpun și apă. În cazul unei iritații consultați imediat medicul.**
	Contactul cu ochii	**Spălați imediat în jet de apă pentru cel puțin 15 minute. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.**
	Ingerare	**Nu produceți vomă. Clătiți imediat gura cu apă. Beți foarte multă apă. Consultați medicul imediat.**
5.	**MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR**	
	Substanța de stingere	**Pulbere uscată, spumă, dioxid de carbon, apă pulverizată.**
	Nepotrivit	**Jet de apă**
	Proceduri speciale	**Pompierii trebuie să poarte aparate de respirație datorită toxicității gazelor dezvoltate.**
6.	**MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR**	
	Protecție personală	**Purtați mănuși și îmbrăcăminte potrivite.**
	Protecție a mediului	**Nu contaminați apele stătătoare sau curgătoare și solul. Respectați legile locale.**
	Metode de curățire	**Absorbiți cu un material uscat și inert cum ar fi nisipul, rumeguș. Măturați și puneți într-un container potrivit și etichetat. Spălați zona contaminată cu un jet de apă și detergent.**
7.	**MANIPULARE ȘI DEPOZITARE**	**Evitați inhalarea vaporilor. Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu mâncați, nu beți, nu fumați pe timpul folosirii. Depozitați în containere bine închise în locuri uscate la temperaturi între 5°C si 30°C. Depozitați departe de surse de căldură și ferit de razele soarelui.**
8.	**ZONE EXPUSE ȘI PROTECȚIA PERSONALĂ**	
	Respirație	**În spațiile închise sau acolo unde ventilația naturală/mecanică nu este posibilă și există riscul unei expuneri peste limitele indicate trebuie folosit echipament de protecție corespunzător.**
	Mâini	**Mănuși nitril sau neopren.**
	Ochi	**Echipament de protecție a feței/Ochelari de protecție.**
	Alte	**Haine de protecție potrivite.**

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE **Punct de fierbere**	**137°C**
Punct de autoaprindere (în mediu închis)	**36°C**
Inflamabilitate	**Inflamabil**
Autoinflamabilitate	**Temperatură de autoaprindere 498°C**
Proprietăţi explozive	**Lel: 0,9% Uel: 8,0%**
Proprietăţi oxidante	**Nu este aplicabil**
Presiunea vaporilor	**387-666 Pa at 25°C**
Densitate relativă	**1.115**
Solubilitate in apă	**Insolubil**
Alte date	**-**
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE	**Stabil**
Condiţii ce trebuie evitate	**Nu este aplicabil**
Materiale ce trebuie evitate	**Agenţi puternic oxidanţi.**
Produse de descompunere periculoase	**Combinaţii gazoase de carbon, hidrogen, oxigen.**
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE	**Mesitylene: OES (8 hr TWA) 25 ppm, 125 mg m^{-3}** **Xylene: OES (8 hr TWA) 100 ppm, 435 mg m^{-3}** **Ethylen benzene: OES (8 hr TWA) 100 ppm, 435 mg m^{-3}**
12. INFORMAŢII ECOLOGICE	**Nu sunt informaţii disponibile**
13. DEŞEURI	**Disponibilizarea trebuie făcută în conformitate cu legile naţionale şi internaţionale.**
14. INFORMAŢII RELATIVE LA TRANSPORT **Avertisment despre riscuri**	**Inflamabil**
UN No.	**1263**
IMO/IMDG	**Clasă 3,3 / 3372**
ICAO/IATA	**Clasă 3 1263 III**
RID/ADR	**Clasă 3 No.31°(c)**
15. INFORMAŢII NORMATIVE **Identificarea riscurilor**	**Nociv**
Definirea riscului	**Inflamabil. Nociv la inhalare şi contact cu pielea. Iritant pentru sistemul respirator.**
Măsuri de protecţie	**Evitaţi contactul cu ochii.**
16. ALTE INFORMAŢII	**Ventilaţia adecvată este cea care asigură faptul că procentul de oxigen inspirat este mai mare de 18% şi contaminarea profesională prin expunere nu depăşesc limitele MEL sau OES.**

Copyright © 1996 by Belzona International Limited. All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher.

Belzona® is a registered trademark

Printed in England Publication No. 51-12-96

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY,
England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172,
U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140

BS EN ISO 9002 : 1994
Certificate No Q/09335

Ro