# Date privind securitatea muncii

**Tipul produsului:** **BELZONA® 8111(Mouldable Wood)**
**Date:** **OCTOBER 1996**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **IDENTIFICAREA FIRMEI PRODUCATOARE SI A PRODUSULUI** | **Belzona Polymerics Ltd.**<br>**Claro Road, Harrogate, HG1 4AY.**<br>**Tel: +44 (0) 1423 567641**<br>**Emergency Tel: +44 (0) 1423 503218** | **Tipul produsului:**<br>**Compus poliesteric nesaturat format din două componente pentru recondiționarea suprafețelor de lemn.** |
| | | **BAZĂ** | **SOLIDIFICATOR** |
| **2.** | **COMPOZIȚIE/INFORMAȚII DESPRE COMPONENȚI** | **Wood Flour 30-60%**<br>**Dibenzoylperoxide 1-5%** | **Styrene 10-30%** |
| **3.** | **IDENTIFICAREA RISCURILOR** | **Evitați formarea norilor de praf și inhalarea prafului.** | **Dăunător prin inhalare. Iritant pentru ochi și sistemul respirator.** |
| **4.** | **MĂSURI DE PRIM AJUTOR** | | |
| | **La inhalare** | **Ieșiți la aer curat. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.** | **Ieșiți la aer curat. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.** |
| | **Contactul cu pielea** | **Clătiți cu apă după care spălați cu apă și săpun. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.** | **Îndepărtați excesul cu o cârpă curată și spălați pielea foarte bine cu săpun și apă. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.** |
| | **Contactul cu ochii** | **Spălați imediat în jet de apă pentru cel puțin 15 minute. Consultați medicul imediat.** | **Spălați imediat în jet de apă pentru cel puțin 15 minute. Dacă iritațiile persistă consultați un medic.** |
| | **Ingerare** | **Nu produceți vomă. Clătiți imediat gura cu apă. Beți foarte multă apă. Consultați medicul imediat.** | **Nu produceți vomă. Clătiți imediat gura cu apă. Consultați medicul imediat.** |
| **5.** | **MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR** | | |
| | **Substanța de stingere** | **Apă pulverizată.** | **Pulbere uscată, spumă, nisip, apă pulverizată** |
| | **Nepotrivit** | **Dioxid de carbon.** | **Jet de apă.** |
| | **Proceduri speciale** | **Pompierii trebuie să poarte aparate de respirație datorită toxicității gazelor dezvoltate.** | **Pompierii trebuie să poarte aparate de respirație datorită toxicității gazelor dezvoltate.** |
| **6.** | **MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR** | | |
| | **Protecție personală** | **Purtați mănuși și îmbrăcăminte potrivite.** | **Purtați mănuși și îmbrăcăminte potrivite.** |
| | **Protecție a mediului** | **Nu contaminați apele stătătoare sau curgătoare și solul. Respectați legile locale.** | **Nu contaminați apele stătătoare sau curgătoare și solul. Respectați legile locale.** |
| | **Metode de curățire** | **Umeziți cu apă pulverizată. Măturați și puneți într-un container potrivit și etichetat.** | **Absorbiți cu un material uscat și inert cum ar fi nisipul. Plasați într-un container potrivit, și etichetați pentru a fi aruncat. Spălați zona contaminată cu un jet de apă și detergent** |
| **7.** | **MANIPULARE ȘI DEPOZITARE** | **Evitați inhalarea vaporilor. Nu mâncați, nu beți, nu fumați pe timpul folosirii. Depozitați în containere bine închise în locuri uscate la temperaturi între 5°C si 30°C** | **Evitați inhalarea vaporilor. Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu mâncați, nu beți, nu fumați pe timpul folosirii. Depozitați în containere bine închise în locuri uscate la temperaturi între 5°C si 30°C.** |
| **8.** | **ZONE EXPUSE ȘI PROTECȚIA PERSONALĂ** | | |
| | **Respirație** | **Nu este valabil în condiții normale de folosire. Dacă se crează praf foarte mult, utilizați o mască de praf.** | **În spațiile închise sau acolo unde ventilația naturală/mecanică nu este posibilă și există riscul unei expuneri peste limitele indicate trebuie folosit echipament de protecție corespunzător.** |
| | **Mâini** | **Mănuși nitril sau neopren.** | **Mănuși nitril sau neopren.** |
| | **Ochi** | **Echipament de protecție a feței/Ochelari de protecție.** | **Echipament de protecție a feței/Ochelari de protecție.** |
| | **Alte** | **Haine de protecție potrivite.** | **Haine de protecție potrivite.** |

# Date privind securitatea muncii

**Belzona® 8111**
**Date: October 1996**

| | BAZĂ | SOLIDIFICATOR |
|---|---|---|
| **9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE** | | |
| Punct de fierbere | Nu este aplicabil | 146°C |
| Punct de autoaprindere (în mediu închis) | Nu este aplicabil | 34°C |
| Inflamabilitate | Inflamabil | Inflamabil |
| Autoinflamabilitate | Nu sunt informații disponibile | Temperatură de autoaprindere 490°C |
| Proprietăți explozive | Nu este aplicabil | Lel: 1.1% Uel: 6.1% |
| Proprietăți oxidante | Nu este aplicabil | Nu este aplicabil |
| Presiunea vaporilor | Nu este aplicabil | 600 Pa at 20°C |
| Densitate relativă | 2.0 (bulk density) | 1.14 |
| Solubilitate in apă | Insolubil | Insolubil |
| Alte date | Când componentele sunt amestecate se produce o reacție exotermică. Evitați depozitarea amestecului în recipiente închise. | Când componentele sunt amestecate se produce o reacție exotermică. Evitați depozitarea amestecului în recipiente închise. |
| **10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE** | Stabil | Stabil |
| Condiții ce trebuie evitate | Nu este aplicabil | Nu este aplicabil |
| Materiale ce trebuie evitate | Apă, agenți puternic oxidanți. | Agenți puternic oxidanți, acizi. |
| Produse de descompunere periculoase | Combinații gazoase de carbon, hidrogen, oxigen. | Combinații gazoase de carbon, hidrogen, oxigen. |
| **11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE** | Wood flour:<br>OES 5 mg $m^{-3}$ (8 hr TWA)<br>Dibenzoylperoxide:<br>OES 5 mg $m^{-3}$ (8 hr TWA) | Styrene:<br>OEL 100 ppm (8 hr TWA), 420 mg $m^{-3}$ |
| **12. INFORMAȚII ECOLOGICE** | Nu sunt informații disponibile | Nu sunt informații disponibile. |
| **13. DEȘEURI** | Disponibilizarea trebuie făcută în conformitate cu legile naționale și internaționale. | Disponibilizarea trebuie făcută în conformitate cu legile naționale și internaționale. |
| **14. INFORMAȚII RELATIVE LA TRANSPORT** | | |
| Avertisment despre riscuri | Nu este aplicabil | Inflamabil |
| UN No. | Nu este aplicabil | 1866 |
| IMO/IMDG | Nu este aplicabil | Clasă 3.3 / 3379 |
| ICAO/IATA | Nu este aplicabil | Clasă 3 1866 III |
| RID/ADR | Nu este aplicabil | Clasă 3 No.31°(c) |
| **15. INFORMAȚII NORMATIVE** | | |
| Identificarea riscurilor | Iritant. | Nociv |
| Definirea riscului | Poate cauza alergii în contact cu pielea. | Inflamabil. Dăunător prin inhalare. Iritant pentru piele și ochi. |
| Măsuri de protecție | Folosiți mănuși potrivite și protecție pentru ochi și față. | Nu inhalați vaporii/substanța pulverizată. |
| **16. ALTE INFORMAȚII** | Ventilația adecvată este cea care asigură faptul că procentul de oxigen inspirat este mai mare de 18% și contaminarea profesională prin expunere nu depășesc limitele MEL sau OES. | Ventilația adecvată este cea care asigură faptul că procentul de oxigen inspirat este mai mare de 18% și contaminarea profesională prin expunere nu depășesc limitele MEL sau OES. |

**Copyright © 1996 by Belzona International Limited. All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher.**

Belzona® is a registered trademark

Printed in England Publication No. 6-10-96

**Belzona Polymerics Ltd.,**
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY,
England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967

**Belzona Inc.,**
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172,
U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140

BS EN ISO 9002 : 1994
Certificate No Q/09335

BELZONA®