ДАННЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Тип продукта.: **BELZONA® 8111 (MOULDABLE WOOD)**
Date: **JULY 1997**

1. ХИМИЯЕСКИЙ ПРОДУКТ И ДАННЫЕ О КОМПАНИИ.	Belzona Polymerics Ltd. Claro Road, Harrogate, HG1 4AY. Tel: +44 (0) 1423 567641 Emergency Tel: +44 (0) 1423 503218	Тип продукта: Двухкомпонентный ненасыщенный полиэфирный состав в для восстановления и ремонта поврежденных деревянных поверхностей.
	БАЗА.	**ОТВЕРДИТЕЛЬ.**
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ.	Wood flour 30-60% Dibenzoylperoxide 1-5%	Styrene 10-30%
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ.	Избегайте образования пыльного облака, а также вдыхания пыли.	Вреден при вдыхании. Раздражает глаза и дыхательные пути.
4. МЕРЫ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.		
Вдыхание.	Доступ свежего воздуха. При раздражении кожи обратитесь к врачу.	Доступ свежего воздуха. При раздражении кожи обратитесь к врачу.
Кожа.	Прополоскайте водой, затем промойте водой с мылом. При раздражении кожи обратитесь к врачу.	Материал убрать чистой тряпочкой и хорошо промыть мылом. При раздражении кожи обратитесь к врачу.
Глаза.	Промойте обильно водой в течение15 минут. Покажитесь врачу.	Промойте обильно водой в течение15 минут. При раздражении кожи обратитесь к врачу.
Пищеварение.	Не вызывайте рвоту. Немедленно прополощите рот водой. Выпейте большое количество воды. Покажитесь врачу.	Не вызывайте рвоту. Немедленно прополощите рот водой. Покажитесь врачу.
5. МЕРЫ БОРЬБЫ С ОГНЕМ.		
Средства тушения огня.	Водяная туман.	Сухой порошок. Пена. Песок. Водяная туман.
Неудобства	Двуокись углерода.	Водяная струя.
Специальные меры.	Пожарники должны надеть отдельный дыхательный аппарат, потому что газы токсичны.	Пожарники должны надеть отдельный дыхательный аппарат, потому что газы токсичны.
6. СРОЯНЫЕ МЕРЫ.		
Персональные средства предосторожности.	Работа. в защитных перчатках и одежде.	Работа. в защитных перчатках и одежде.
Средства. охраны окружающей среды.	Не позволяйте загрязнять воду, сточные воды или почву. Ознакомьтесь с местными правилами.	Не позволяйте загрязнять воду, сточные воды или почву. Ознакомьтесь с местными правилами.
Методы очистки.	Окутать водяной вуалью. Продукт собрать в контейнер с этикеткой.	Пользуйтесь сухим инертным материалом, таким как песок. Поместите продукт в контейнеры с этикеткой для пользования. Промойте загрязнённую поверхность моющим средством и водой.
7. ПОГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ.	Не вдыхать пыль. При пользовании материалом нельзя есть, пить, курить. Хранить в плотно закрытых контейнерах в сухом месте при температуре 5°C-30°C.	Не вдыхать пары. Избегать попадание на кожу и в глаза. При пользовании материалом нельзя есть, пить, курить. Хранить в плотно закрытых контейнерах в сухом месте при температуре 5°C-30°C.
8. ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА.		
Дыхание	Не применять при нормальных условиях использования. если создается чрезмерная пыль, то пользуйтесь защитной маской.	Необходимо защищать органы дыхания в помещениях или в местах, где хорошая природная/механическая вентиляция отсутствует ,что может привести к превышению норм указанных показателей.
Руки	Водонепроницаемый поливинилхлорид, нитриновые или неопреновые перчатки.	Водонепроницаемый поливинилхлорид, нитриновые или неопреновые перчатки.
Глаза.	Защита. Лица/защитные очки.	Защита. Лица/защитные очки.
Другие предосторожности.	Удобная защитная одежда.	Удобная защитная одежда.
9. ФИЗИЯЕСКИЕ И ХИМИЯЕСКИЕ СВОЙСТВА.		
Точка кипения.	Не применяется.	146°C.
Температура возгорания (в закрытой чашке).	Не применяется.	34°C.
Воспламеняемость.	Воспламеняющееся вещество.	Воспламеняющееся вещество.
Самовоспламеняемость.	Нет информации.	Температура самовозгорания 490°C.
Взрывчатые свойства.	Не применяется.	Lel: 1.1% Uel: 6.1%
Окисляющие свойства.	Не применяется.	Не применяется.
Давление/упругость пара.	Не применяется.	600 Pa at 20°C.
Относительная плотность.	2.0 (Болышая часть).	1.14
Растворимость в воде.	Нерастворимая.	Нерастворимая.
Другие сведения.v	При смешивании компонентов происходит экзотермическая реакция. Не хранить смешанные материалы в запечатанных контейнерах.	При смешивании компонентов происходит экзотермическая реакция. Не хранить смешанные материалы в запечатанных контейнерах.

ДАННЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Belzona® 8111
Date: July 1997

	БАЗА.	ОТВЕРДИТЕЛЬ.
10. УСТОЙЯИВОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ. Непригодные условия. Не применять такие материалы. Продукты с вредным распадом.	Устойчивая. Не применяется. Вода. Сильно окисляющие реактивы. Газообразные соединения углерода. Водород. Кислород.	Устойчивая. Не применяется. Сильно окисляющие реактивы. Кислоты. Газообразные соединения углерода. Водород. Кислород.
11. ТОКСИКОЛОГИЯЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	Wood Flour: OES: (8 hr TWA) 5 mg m^{-3} Dibenzoylperoxide: OES: (8 hr TWA) 5 mg m^{-3}	Styrene: MEL: (8 hr TWA) 100 ppm 420 mg m^{-3}
12. ЭКОЛОГИЯЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	Нет информации.	Нет информации.
13. УНИЯТОЖЕНИЕ.	Уничтожение/утилизация проводится в соответствии с городскими правилами и правилами, действующими в стране.	Уничтожение/утилизация проводится в соответствии с городскими правилами и правилами, действующими в стране.
14. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ. Предупреждение об опасности. UN No. IMO/IMDG ICAO/IATA RID/ADR	 Не применяется. Не применяется. Не применяется. Не применяется. Не применяется.	 Воспламеняющееся вещество. 1866 Класс 3.3 / 3379 Класс 3 1866 III Класс 3 31°(c)
15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. Определение опасностей. Доля риска. Надежность/безопасность.	 Вызывает раздражение слизистой оболочки. Может вызывать повышенную чувствительность кожи. Надеть удобные перчатки и защитить глаза/лицо.	 Вредное вещество. Воспламеняющееся вещество. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза и кожу. Не вдыхать пары/аэрозоль.
16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	Хорошая вентиляция позволяет вдыхать из воздуха 18% кислорода, любой разлагающийся на воздухе продукт, имеющий предельно малое негативное действие не нарушает стандартных норм, указанных в Правилах.	Хорошая вентиляция позволяет вдыхать из воздуха 18% кислорода, любой разлагающийся на воздухе продукт, имеющий предельно малое негативное действие не нарушает стандартных норм, указанных в Правилах.

Copyright © 1997 by Belzona International Limited. All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of the publisher.

Belzona® is a registered trademark

Printed in England Publication No. 80-7-97

Belzona Polymerics Ltd.,
Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY,
England.
Tel: +44 (0) 1423 567641
Fax: +44 (0) 1423 505967

Belzona Inc.,
2000 N.W. 88 Court,
Miami, Florida 33172,
U.S.A.
Tel: +1 (305) 594 4994
Fax: +1 (305) 599 1140

BSI REGISTERED FIRM
BS EN ISO 9002 : 1994
Certificate No Q/09335

BELZONA®

R