WHMIS FICHE TECHNIQUE SANTÉ - SÉCURITÉ

SECTION 1 - Identificateur et Utilisation de la Matière	Date : **12 Mai, 1998**
Identificateur : **BELZONA® 5131 (EG-CLADDING)**	PIN/UN No : **Sans objet**
Utilisation de la matière : **Réparations et Réclamations**	WHMIS classification : **Sans objet**

Coordonnées du fabricant :	Coordonnées du fournisseur :	Numéros de téléphone d'urgence du fournisseur :
BELZONA POLYMERICS Ltd., Claro Road, Harrogate, Yorkshire, HG1 4AY, United Kingdom. N° de téléphone d'urgence : U.K. -44-1423-503218	**BELZONA Inc.,** 2000 N.W. 88 Court, America's Gateway Park, Miami, Florida 33172, United States.	(Déversement, Fuite, Feu, Exposition ou Accident) 800 424 9300 - Sans frais au Canada 202 483 7616 Numéro de téléphone pour informations : 305 594 4994 - Sur les heures d'ouvrages

SECTION 2 - Éléments Dangereux de la Matière

Éléments Dangereux	Concentration Approximative	CAS Numéro	Valeur(s) Limitée(s) d'Exposition	DL_{50}/CL_{50} Préciser l'espèce et la voie d'administration
Dioxyde de titane	**5-10%**	**13463-67-7**	**OSHA PEL 10 mg/m³**	**Pas disponible**

SECTION 3 - Données Physiques sur la Matière

Etat physique : **Liquide thixotropique**	Apparence/Odeur : **Blanc/styrène**	Seuil de l'odeur(ppm) : **Pas disponible**
Pression de la vapeur (mm Ag) : **17.9 à 20°C**	Densité de la vapeur (Air = 1) : **>1**	Point d'ébullition (°C) : **100**
pH : **9-10**	Gravité spécifique : **0.95**	Coefficient d'eau/d'huile : **Pas disponible**
Point de congélation (°C) : **0**	Solubilité dans l'eau (20°C) : **Miscible**	Taux d'évaporation (relative à n-Butyl Acetate) : **Comme l'eau**

SECTION 4 - Danger D'Incendie et D'Explosion de la Matière

Inflammabilité : Si oui, dans quelles conditions :	**Ininflammable. Combustible à l'état sec.**	
Moyens d'extinction :	**Mousse, dioxyde de carbone, produits chimiques secs.**	
Précautions particulièrs :	**Porter des vêtements protecteurs et utiliser un appareil respiratoire auto-contenant. Un plein accoutrement bétonné doit être porté dans les cas extrêmes. Utiliser du sable pour contenir la matière brûlante.**	
Point d'éclair et méthod : **Sans objet**	Seuil d'inflammabilité (% par volume) : Minimal : **Sans objet** Maximal : **Sans objet**	Temps d'auto-ignition (°C) : **Sans objet**
Produits de combustion dangereux : **Combinations gazeuses de carbone, d'hydrogène, d'azote et oxygène**		
Donnès sur les explosions - Sensibilité aux chocs : **Sans objet**	Donnès sur les explosions - Sensibilité aux décharges électro-statiques : **Sans objet**	

SECTION 5 - Données sur la Réactivité

Stabilité chimique : Si non, dans quelles conditions :	**Oui**
Incompatibilité avec d'autres matières : Si oui, lesquelles :	**Oui** **Peut coaguler ou s'amasser si mélané avec des solutions très ionique ou des dissolvants organiques**
Réactivité et dans quelles conditions :	**Sans objet**
Produits de décomposition dangereux :	**Voir produits de combustion dangereux**

Nom de la matière : **BELZONA® 5131 (EG-CLADDING)**

SECTION 6 - Propriétés Toxicologiques du Produit

Voie d'entrée :					
Contact avec la peau : √	Absorption par la peau :	Contact oculaire : √	Sévère inhalation : √	Inhalation chronique :	Ingestion :

Effets de l'exposition aiguë au produit : **Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.**		
Effets de l'exposition chronique au produit : **Peut entraîner dermatite**		
DL_{50} du produit (l'espèce et la voie) : **Pas disponible**	Irritation : **Léger pour yeux/voies respiratoires**	Valeur(s) limite(s) d'exposition : **Voir éléments dangereux**
CL_{50} du produit (l'espèce et la voie) : **Pas disponible**	Sensibilisation : **Sans objet**	Matières synergiques : **Pas disponible**

Cancérigénicité : **p.d.*** Effets reproducteurs : **p.d.*** Tératogénicité : **p.d.*** Mutagénicité : **p.d.***

*** Ceci n'est pas disponible pour le mélange, toutfois, le documentation disponible sur les parties composantes indique aucun risque à l'exposition autre que dénoté ci-haut.**

SECTION 7 - Mesures de Prévention

Équipment de protection individuelle :	Gants : **Néoprène ou nitrile**	Oculaire : **Ecran pour visage/lunettes**
Chaussures : **Chaussures de sûreté**	Respiratoire (protection requise si exposition > TLV) : **Sans objet**	Vêtement : **Couvrent tout le corps**

Autres :

Contrôles mécaniques :	**Dans le cas où l'aération naturelle n'est pas suffisante, fournir un point d'extraction local adéquat.**
Procédures relatives aux déversements et aux fuites :	**Contenir avec une matière absorbante (par exemple : de la terre ou du sable). Balayer et placer le tout dans des containers étiquetés appropriés. Laver la surface avec grande eau et détergent.**
Évacuation des déchets :	**Conformément aux Règlements Fédéraux, Provinciaux et Locaux.**
Procédures de manipulation :	**Eviter le contact avec la peau et les yeux.**
Conditions de stockage :	**Tenir dans un endroit frais et bien aéré, dans les containers originaux.**

SECTION 8 - Premiers Soins

Peau :	**Après un contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon. Consulter un médecin si une maladie persiste.**
Yeux :	**En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pour une durée d'au moins 15 minutes et consulter un médecin si une quelconque irritation persiste.**
Inhalation :	**Si l'on constate des symptômes, déplacer la source de contamination ou mettre la victime à l'air frais. Consulter sans tarder un médecin.**
Ingestion :	**Ne pas encourager à vomir. Rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Donner à boire de l'eau (1 pint/600 mls.). Consulter un médecin immédiatement.**
Recommandations :	**Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ni fumer. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Bien se laver les mains après avoir manipulé le produit.**

SECTION 9 - Préparation, Date de la F.S.

Information additionelle : **Remplace édition antérieur dater de 8 Octobre 1997**

Préparé par :	No. de téléphone :	Date :
Dr.W.R.Ashcroft	**U.K. -44-1423-567641**	**12 Mai, 1998**